

MEDITERRANEO

Codice: 575.575 / Confezioni: 25 KG

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Rivestimento murale ad elevato spessore a base di resine stirolo-acriliche e silossaniche, cariche e pigmenti stabili alla luce, sabbie quarzifere a diversa granulometria e additivi speciali. La presenza dell'additivo silossanico conferisce al prodotto idrorepellenza pur conservandone la traspirabilità. Mediterraneo presenta dei tempi di essiccazione idonei a garantire scorrevolezza e facilità di applicazione senza che il prodotto asciughi durante la posa in opera. La sua viscosità inoltre assicura una adesione sugli attrezzi da lavoro in modo da evitare perdite di materiale durante l'applicazione. Mediterraneo presenta inoltre una proprietà di leggera elasticità che contribuisce ad una migliore resistenza sui supporti nel tempo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicato per la verniciatura di superfici murarie esterne della seguente tipologia:

- Finitura per sistema di cappotto termico
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Calcestruzzo
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purchè assorbenti

PROPRIETA' DEL MATERIALE

- a base acqua
- ottima scorrevolezza in fase di applicazione con spatola
- resistente agli agenti atmosferici e raggi U.V.
- idrorepellente e nel contempo traspirante grazie al principio attivo silossanico
- potere riempitivo a seconda della specifica granulometria

DATI TECNICI

COLORE	Bianco e colori a sistema tintometrico
GRANULOMETRIA	Fine (1,2 mm) – Media (1,5 mm)
VISCOSITA' (cps, Brookfield, 25°C)	120.000
PESO SPECIFICO (Kg/Lt)	1,75 ± 0,05
RESA (mq/Lt)	1,8 – 2 KG/MQ
RESISTENZA ALL'ABRASIONE AD UMIDO	Classe 1 (≤ 5 µm dopo 200 cicli)
ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE	Frattazzo di plastica o in acciaio inox
% DILUIZIONE (con acqua)	Pronto all'uso o max 2-3%
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE (°C)	+ 5 /+ 35
UMIDITA' RELATIVA DI APPLICAZIONE (%)	≤ 85
PULIZIA DEGLI ATREZZI	con acqua
ESSICCAZIONE (25°C-65%U.R)	12-24 ore

APPLICAZIONE

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

- in presenza di muffe: trattare la superficie con Via la Muffa Spray cod. 525.525 e dopo 4 ore spazzolare le muffe morte
- in presenza di vecchie pitture: rimuovere spazzolando, oppure mediante idrolavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pittura a calce o a tempera.
- in presenza di crepe, fessurazioni, buche ed avvallamenti: allargare le fessurazioni e riempirle con stucco o prodotti analoghi. Livellare le irregolarità con prodotti riempitivi e rasanti

In caso di discontinuità di superficie dovuta ai diversi materiali da costruzione (esempio: intonaco e cemento armato contigui), è consigliabile applicare Mediterraneo previa mano di rasante anche armato per omogeneizzare gli assorbimenti e le eventuali differenze di elasticità.

- *Superfici in intonaco*: assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare uno strato di isolante-fissativo murale tipo Isoacryl cod.521.521. Per supporti particolarmente sfarinanti utilizzare come isolante-fissativo il prodotto Stabilizza cod.518.518. Applicare successivamente una mano di Systema Silossanico Antialga cod. 566.ANT come fondo dello stesso colore scelto per la finitura Mediterraneo. Successivamente procedere con una mano di Mediterraneo.
- *Superfici in calcestruzzo*: asportare le parti strutturali di cemento scarsamente aderenti. Spazzolare e trattare con prodotti specifici l'eventuale affioramento in superficie dei tondini metallici delle armature. Ripristinare con prodotti rasanti le eventuali parti mancanti. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare uno strato di isolante-fissativo tipo Isoacryl cod.521.521 o Stabilizza cod. 518.518 per supporti particolarmente sfarinanti. Applicare successivamente una mano di Systema Silossanico Antialga cod. 566.ANT come fondo dello stesso colore scelto per la finitura Mediterraneo. Successivamente procedere con una mano di Mediterraneo.

STOCCAGGIO

- il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore a 24 mesi
- non conservare il prodotto diluito
- dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Cat.c/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 40 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 40 g/L

Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo fuori dal nostro controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia.