

Prodotto: BRIONATURE VETRIFICANTE

Codice: 637.CAP / 638.CAP - CONFEZIONE: 0,75 LT

DESCRIZIONE: Vernice acrilica incolore monocomponente ad acqua. Dotata di ottima resistenza meccanica e resistenza chimica (nello specifico ai comuni detergenti ed alcool). La massima durezza viene raggiunta dopo 7 giorni dall'applicazione.

Ideale per applicazioni su supporti in legno e su precedenti idropitture colorate (tinte forti) che risultano soggette a graffi e segni di varia natura. Brionature Vetrificante protegge ulteriormente il film di pittura colorata rendendolo meno sensibile a tale fenomeno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Lucido (80 gloss, 60°) - Satinato (25 gloss 60°)
COLORE	Incolore
VISCOSITA' (Tazza Ford 8 ,25°C)	20"
PESO SPECIFICO (Kg/Lt)	1,00 versione lucida
RESA (mq/Lt)	10-12 per mano a seconda dell'assorbimento del supporto
APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo
% DILUIZIONE (con acqua)	Pronta all'uso o max 5 %
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	10 – 35°C
PULIZIA DEGLI ATREZZI	con acqua
ESSICCAZIONE (25°C-65%U.R)	1 ora (asciutto); dopo 8-10 ore (seconda mano)

CICLI CONSIGLIATI

Applicare il prodotto direttamente su legno avendo cura di stenderlo uniformemente incrociando le mani prima orizzontalmente e poi verticalmente.

LEGNO NUOVO: levigare la superficie con apposite macchine per asportare il pelo del legno. Asportare la polvere con aspiratori. Procedere alla verniciatura applicando minimo 2 mani di prodotto. Su legni porosi possono essere necessarie 3 mani.

LEGNO GIA' VERNICIATO: carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 250-320. Lavare con acqua e detersivo e risciacquare con acqua più volte fino ad asportare tutta la polvere creatasi con la carteggiatura. Lasciare asciugare. Procedere all'applicazione di 2 mani di BRIONATURE VETRIFICANTE.

INFORMAZIONI

- agitare bene prima dell'uso
- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l'utilizzo.

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali ai sensi del D.L. n.65 del 14.03.03

- INFORMAZIONI
- Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
 - Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti
-

Cat. e/BA- Valori Limite UE del COV per la Categoria: 130 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto: max 130 g/L